Especificaciones

Ítem		Modelo	
		UX-B160W Básica	UX-D160W Dinámica
Tamaño de la boquilla		65µm	
Número máximo de líneas de impresión		Hasta 3 líneas	Hasta 3 líneas (opción: hasta 6 líneas)
Número máximo de caracteres de impresión		Hasta 240 caracteres	Hasta 240 caracteres (opción: hasta 1,000 caracteres)
Tipo de Letra (Horizontal x Vertical)	4 x 5	–	Opción: ✓
	5 x 5	✓	✓
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	✓	✓
	7 x 10	✓	✓
	11 x 11	✓ (solamente chino)	✓ (solamente chino)
	10 x 12	✓	✓
	12 x 16	✓	✓
	18 x 24	✓	✓
	24 x 32	–	Opción: ✓
	30 x 40	–	Opción: ✓
	36 x 48	–	Opción: ✓
Altura de los Caracteres		2 - 10 mm	
Pantalla & Dispositivo de entrada		Diseño WYSIWYG Pantalla: TFT LCD (10.4" color), incluye luz de fondo Dispositivo de entrada: Pantalla táctil, incluye sonido de entrada	
Idioma de la pantalla (se puede seleccionar 2 idiomas)		Inglés, chino, coreano, tailandés, vietnamita, alemán, francés, holandés, italiano, español, portugués, sueco, danés, griego, ruso, checo, polaco, árabe, serbio, turco, húngaro, búlgaro, catalán, rumano, finlandés, noruego, esloveno	
Velocidad máxima de impresión (caracteres por segundo) (Tipo de letra 5x5, espacio 1, 1 línea)		Hasta 1,148	Hasta 1,148 (Opcional: Hasta 2,296)
Caracteres estándares		Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) y espacio: Total 90	
Patrón del usuario		50 patrones de matriz de puntos	200 patrones de matriz de puntos
Funciones de impresión		Calendario, Conteo, Mezcla de Tipos de Letra, Contraseña	
Impresión de código de barras		–	código39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, código128/EAN-128, GS-1 Databar
Impresión de códigos 2D		–	Matriz de Datos (Alfabeto: 49 caracteres/Numerales: 98 caracteres), QR, Micro código QR
Capacidad de almacenamiento de mensajes		150 messages	300 mensajes [Opción: Hasta 2,000 mensajes (dependiendo del contenido de los datos)]
Señal de entrada		Detector de producto y encoder (se puede seleccionar entre NPN/PNP)	Detector de producto y encoder, Detener impresión, alternar impresion, control remoto (Imprimir, Parar, ENCENDIDO/APAGADO Alta Tensión, Resetear), (se puede seleccionar entre NPN/PNP)
Señal de Salida		Listo para imprimir, Falla, Advertencia (Solamente NPN)	Impresión en curso o Impresión completa, En línea, (se puede seleccionar entre NPN/PNP), Listo para imprimir, Falla, Advertencia (Solamente NPN)
Interfaz de Datos		Opción (RS-232C a velocidades de transmisión seleccionables hasta 115,200bps)	RS-232C a velocidades de transmisión seleccionables hasta 115,200bps
Ethernet (comunicación Modbus)		–	IEEE802.3, 100BASE-T
Memoria externa		USB para almacenamiento de datos del usuario	
Longitud / ángulo del cable del cabezal de impresión		4m (longitudinal / 90 grados)	
Rango de temperatura de funcionamiento		0-50°C (Tinta 1067K)	
Rango de humedad de funcionamiento		30-90% RH (sin condensación)	
Suministro eléctrico (Selección automática de voltaje)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA 400 x	
Tamaños (Ancho x Profundidad x Alto)		400 x 320 x 527 mm	
Protección Internacional		IP55	IP65
Peso aproximado		27kg	

La información en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.