

Especificaciones de la Impresora

UX2 UX2-D160W		
Tamaño de la boquilla	65µm	
número máx. de líneas de impresión	hasta 6 líneas	
número máx. de caracteres de impresión	240 caracteres (opción: hasta 1.000 caracteres)	
Fuente (Horizontal × Vertical)	4x5	De 1 a 6 líneas (opción de cabezal de impresión corto: hasta 2 líneas)
	5x5	De 1 a 6 líneas (opción de cabezal de impresión corto: hasta 2 líneas)
	5x8 or 5x7	De 1 a 4 líneas (opción de cabezal de impresión corto: hasta 2 líneas)
	9x8 or 9x7	De 1 a 4 líneas (opción de cabezal de impresión corto: hasta 2 líneas)
	7x10	De 1 a 3 líneas (opción de cabezal de impresión corto: 1 línea)
	10x12	De 1 a 2 líneas (opción de cabezal de impresión corto: 1 línea)
	12x16	De 1 a 2 líneas (opción de cabezal de impresión corto: 1 línea)
	18x24	1 línea
	24x32	1 línea
	30x40	1 línea
36x48	1 línea	
Altura del caracter	2-10 mm (opción de cabezal de impresión corto: 2,0-6,5 mm)	
Dispositivo de entrada & pantalla	Diseño WYSWYG Pantalla: LCD TFT a color de 10,1", WSVGA (1024x600) Dispositivo de entrada: Panel táctil, se proporciona sonido de entrada	
Velocidad máxima de impresión (caracteres por segundo) (Fuente 4x5, espacio 1 punto, 1 línea, 76.9kHz)	Hasta 1.538 (opción: hasta 3.076)	
Caracteres estándar	Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) y espacio: Total 90	
Patrón de usuario	200 patrones cada uno para matriz de puntos (50 patrones para tamaño libre)	
Impresión de código de barras	código 39, ITF, NW-7, 13 de enero, 8 de enero, código 128/EAN128, UPC-A, UPC-E, barra de datos GS-1	
Impresión de código 2D	Matriz de Datos (Alfabeto: 49 caracteres/Números: 98 caracteres), Código QR (solo caracteres alfabéticos: 61, solo números: 101), Código Micro-QR (solo caracteres alfabéticos: 11, solo números: 18)	
Funciones de impresión	Calendario, Conteo, (Opción: Código de turno)	
Capacidad de almacenamiento de mensajes	300 mensajes (opción: hasta 2000 mensajes)	
Señal de entrada	Detección de destino de impresión, Parada de impresión, Pulso de codificador rotatorio, Impresión recíproca, Control remoto (Ejecutar, Detener, Encendido/Apagado de Alto Voltaje, Reinicio), (NPN/PNP seleccionable)	
Señal de salida	Impresión en curso o Impresión completa, En línea (NPN/PNP seleccionable), Impresión lista, Falla, Advertencia (solo NPN)	
Pantalla personalizable	✓	
Guía de animación	✓	
Estación de Limpieza Segura	Opcional	
Interfaz de datos	Convertidores USB/RS-232 a velocidades de transmisión seleccionables hasta 115,200bps	
Comunicación ethernet	Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA	
Longitud/ángulo del cable del cabezal de impresión	4m (en línea/90 grados)	
Rango de temperatura de funcionamiento	0-50°C (Tinta 1067K)	
Operating humidity range	30-90%HR (sin condensación)	
Protección internacional	IP65	
Fuente de alimentación (selección automática de voltaje)	CA100-120/200-240V±10%, 50/60Hz	
Dimensión	460x425x534mm (Ancho×Profundidad×Altura)	
Peso aproximado	27 kg (60 libras)	

EtherNet/IP™

OPC UA®

Modbus

ODVA™

dicotep

EQUIPOS CODIFICADORES, SERVICIO Y CONSUMIBLES



(55) 5427 2170  info@dicotep.com

Visite dicotep.com